



Der Flexible Lichtmast bringt bis zu 140.000 Lumen genau dorthin, wo gearbeitet wird. Vier Leuchtköpfe, die sich einzeln neigen und drehen lassen, liefern helles, diffuses Rundumlicht, während das Kurbelstativ sie auf bis zu 3,8 Meter Höhe bringt. Einstecken, einschalten und die Helligkeit an die Aufgabe anpassen – auf der Baustelle, an der Einsatzstelle oder im Feldlager.



bis 140.000 lm
diffuses Licht



bis 150 lm/W
5.000 K Tageslichtweiß



4 Leuchtköpfe
360°-Ausleuchtung



IP65/IK08
robuste, UV-stabilisierte
Oberfläche



–30 bis +45 °C
Betriebstemperatur

LICHTLEISTUNG & EFFIZIENZ

Mit einer Lichtausbeute von bis zu 150 lm/W liefert der Flexible Lichtmast 96.000 lm bei 600 W oder bis zu 140.000 lm bei 960 W. Das diffuse Licht leuchtet große Flächen gleichmäßig und blendarm aus; dank 5.000 K Tageslichtweiß bleiben Details und Farben auch bei Nachteinsätzen gut erkennbar.

VIER LEUCHTKÖPFE, VOLLE KONTROLLE

Die vier Leuchtköpfe lassen sich jeweils individuell in jede beliebige Richtung neigen und drehen – so kommt das Licht genau dort an, wo es gebraucht wird: rundum oder gebündelt auf einen Arbeitsbereich. Über eine wetterfeste Steuerbox (IP65) werden die Köpfe paarweise geschaltet und gedimmt, sodass sich die Helligkeit jeder Arbeitssituation anpassen lässt.

PLUG & PLAY

Kein Werkzeug, keine Konfiguration: Leuchteneinheit

auf das Stativ setzen, auf Höhe kurbeln, an 220–240 V anschließen und einschalten. Der Netzstecker wird als SCHUKO- oder CEE-230-V-Stecker oder nach Kundenwunsch geliefert.

FÜR DEN FELDEINSATZ GEBAUT

Leuchten in Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08 und ein UV-stabilisiertes, pulverbeschichtetes Gehäuse trotzen Regen, Staub und rauer Behandlung. Das Gerät arbeitet zuverlässig von –30 bis +45 °C, die LEDs sind auf über 100.000 Stunden ausgelegt (L80 B50).

KOMPAKT UND MOBIL

Zusammengeklappt misst die Leuchteneinheit nur 732 × 305 × 305 mm und wiegt 12,9 kg. Das schwarze Kurbelstativ aus Stahl mit automatischer Selbsthemmung fährt von 1.725 mm auf 3.800 mm aus und trägt bis zu 30 kg. Es ist TÜV-geprüft und mit einem Ausgleichsfuß für unebenen Untergrund ausgestattet.



TECHNISCHE DATEN

Leistung / Lichtstrom	600 W / 96.000 lm 960 W / 140.000 lm
Lichtausbeute	bis 150 lm/W
Farbtemperatur	5.000 K
Steuerung	paarweise schaltbar, dimmbar
Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Netzstecker	SCHUKO, CEE 230 V oder kundenspezifisch
Schutzklasse / Konformität	I / CE
IP- / IK-Schutzart	IP65 (Leuchten) / IK08
Betriebstemperatur	–30 bis +45 °C
Abmessungen (zusammengeklappt) / Gewicht	732 × 305 × 305 mm 12,9 kg

TECHNISCHE DATEN – KURBELSTATIV

Arbeitshöhe	1.725 mm bis 3.800 mm
Tragfähigkeit	30 kg
Transportlänge	1.810 mm
Standdurchmesser	Ø 1.280 mm
Rohr- / Beindurchmesser	55, 45, 38 mm / 30 mm
Material / Oberfläche	Stahl, schwarz pulverbeschichtet
Gewicht	22,8 kg